

Armaduras de acero prefabricadas

# Cadenas Electrosoldadas



 **ARMACERO**®  
[www.armacero.cl](http://www.armacero.cl)

SOLUCIONES QUE  
MEJORAN TU  
PRODUCTIVIDAD

# Cadenas Electrosoldadas

## CADENAS / LONGITUD 4,5 m

Modelo	Largo	Dimensión Elemento Hormigonado		Dimensiones Estribos		Barras Longitudinales			Estribos		Peso Unitario Kg	Formato Paquetes Unidades
		A	B	a	b	Nº	Diam. mm	Área cm <sup>2</sup>	Nº	Diam. mm		
CAD 15x20	4,5	15	20	12	17	4	9,2	2,66	29	4,2	11,45	25
CAD 15x25	4,5	15	25	12	22	4	9,2	2,66	29	4,2	11,77	20
CAD 15x30	4,5	15	30	12	27	4	9,2	2,66	29	4,2	12,08	20
CAD 15x20	4,5	15	20	12	17	4	8,0	2,01	29	4,2	9,16	25
CAD 14x20 Econ	4,5	14	20	11	17	4	8,0	2,01	29	4,2	9,10	25

Separación de estribos: 15 cm

## GRADOS DE OXIDACIÓN PERMITIDOS DE BARRAS DE REFUERZO O ARMADURAS PRE FABRICADAS



Grados de oxidación permitidos según norma NCh204 Of.2021.  
Ver más detalles en el "Manual de Armaduras" disponible en [www.aza.cl](http://www.aza.cl)